

Accuphase

enrich life through technology

総合カタログ

■アキュフェーズ製品は、保証期間を『5年間』に延長しました。ただしSA-CD/CDプレーヤーなど(機種名:DP-***)は『3年間』、AC-5は『1年間』となります。



純A級モノフォニック・パワーアンプ

A-200

CLASS-A 100W/8Ω MONOPHONIC POWER AMPLIFIER

「パワー-MOSFET」搭載、超弩級の純A級モノフォニック・パワーアンプ……純A級動作による独立した完全同一回路のパワーアンプユニット2台を並列ドライヴし、〈ダンピングファクター：1000〉を達成、出力リレーの代わりに機械的接点がない「半導体(MOSFET)スイッチ」を採用、理想的なスピーカー駆動を追求しました。入力段にはディスクリート構成の超低雑音インストルメンテーション・アンプを導入、ダブル構成として信号経路をフルバランス伝送化、さらに「Double MCS+回路」とカレント・フィードバック増幅回路を搭載して、ひずみ率など諸特性を大幅に改善し、歴代最高のSN比を実現、音質のさらなる向上を図りました。高効率大型トイダル・トランスと大容量フィルタ・コンデンサーによる強力電源部、出力段は「パワー-MOSFET」20パレル・プッシュプル構成で、スピーカーを定電圧駆動します。低誘電率・低損失の〈ガラス布フラス樹脂基材〉プリント基板を採用、主要な部品に金プレートを施すなど音の純度を徹底的に磨き上げました。また、A-200を2台使用したブリッジ接続により、さらに1,600W/2Ωのモノフォニック・アンプにアップグレードすることができます。

主な保証特性

●定格連続平均出力 100W(8Ω)、200W(4Ω)、400W(2Ω)、800W(1Ω:音楽信号)／ブリッジ接続(2台)400W(8Ω)、800W(4Ω)、1,600W(2Ω:音楽信号) ●周波数特性 0.5Hz～160kHz +0 -3.0dB ●IMひずみ率 0.01%以下 ●ダンピングファクター 1,000(EIA 8Ω負荷 50Hz) ●S/N 126dB(GAIN:MAX)、132dB(GAIN:-12dB):A補正 ●入力感度 1.13V

主な機能

●電力の真値を表示するデジタル型/バーグラフ2方式のメーター装備 ●メーター-OFF/ALL/dB/W表示切替 ●メーターレンジボタン:10W/100W/1,000W ●ホールドタイム切替ボタン ●入力切替ボタン ●ゲイン切替スイッチ ●モード切替スイッチ ●バランス入力装備 ●位相切替スイッチ ●2組のスピーカー端子を装備(同時出力) ●消費電力 300W(無入力時)、400W(電気用品安全法) ●最大外形寸法465(W)×238(H)×514(D)mm ●質量 46.0kg

*付属品: AC電源コード APL-1



純A級ステレオ・パワーアンプ

A-70

CLASS-A 60W/ch STEREO POWER AMPLIFIER

新時代を切り拓く……純A級ステレオ・パワーアンプの最高峰——〈ビュア・クラスA〉が醸し出す魅力的な音色は、オーディオ・ファイルの心を惹きつけて離しません。A-70の入力部は超低雑音インストルメンテーション・アンプをディスクリートで構成してフルバランス伝送化、さらに「MCS+」回路とカレント・フィードバック増幅回路を搭載してステレオ・パワーアンプ歴代最高となるSN比127dB(GAINスイッ—12dB時)を実現。「パワー-MOSFET」10パレル・プッシュプル構成と強力電源部により、1Ωの超低インピーダンス負荷までリアンパワーを供給します。さらにブリッジ接続にして、より大出力モノフォニック・パワーアンプにアップグレードすることができます。また、出力回路にはリレーの代わりに機械的接点がなく長期信頼性に優れた「MOSFETスイッチ」を使用するなど、最高グレードの素材や回路を巧みに駆使することにより、徹底的に低インピーダンス化してダンピングファクター800を実現しました。また、パワーメーターは、真の電力値を表示するデジタル方式と電圧値を表示するバーグラフの2方式を切り替えて使用できます。

主な保証特性

●定格連続平均出力 60W/ch(8Ω)、120W/ch(4Ω)、240W/ch(2Ω)、480W/ch(1Ω:音楽信号)／ブリッジ接続240W(8Ω)、480W(4Ω)、960W(2Ω:音楽信号) ●周波数特性 0.5Hz～160kHz +0 -3.0dB ●IMひずみ率 0.01%以下 ●ダンピングファクター 800(EIA 8Ω負荷 50Hz) ●S/N 121dB以上(A補正) ●入力感度 0.87V

主な機能

●電力の真値を表示するデジタル型/電圧値を表示するバーグラフ2方式のメーター装備 ●メーター-OFF/ALL/dB/W表示切替 ●ゲイン切替スイッチ ●ホールドタイム切替ボタン ●入力切替ボタン ●オペレーションスイッチ ●バランス入力装備 ●消費電力 280W(無入力時)、530W(電気用品安全法) ●最大外形寸法 465(W)×238(H)×515(D)mm ●質量 44.3kg

*付属品: AC電源コード APL-1



純A級ステレオ・パワーアンプ

A-46

CLASS-A 45W/ch STEREO POWER AMPLIFIER

「パワー-MOSFET」を搭載した、45W/ch純A級・パワーアンプ……高い評価を頂いている〈ビュア・クラスA〉シリーズ、出力がA-65とA-35の中間クラスとなるA-46の登場です。A-65/A-35の卓越した設計テクノロジーを受け継ぎ、音に対するこだわりと魅力溢れる音を目指し、外装ヒートシンク型の本格的「純A級・パワーアンプ」として誕生しました。インストルメンテーション・アンプ構成で増幅部はフルバランス伝送化、進化した「MCS+」回路とカレント・フィードバック増幅回路を搭載して、SN比、ひずみ率など諸特性を改善、さらに本機は、出力リレーの代わりに機械的接点がない「半導体(MOSFET)スイッチ」を採用し、長期信頼性と一層の音質向上を目指しました。強力電源部と「パワー-MOSFET」6パレル・プッシュプル構成で、1Ωの超低インピーダンス負荷で360W/ch(音楽信号)を達成、さらにブリッジ接続により、大出力モノフォニック・アンプにアップグレードすることができます。量感溢れるパワーを供給することができます。

主な保証特性

●定格連続平均出力 45W/ch(8Ω)、90W/ch(4Ω)、180W/ch(2Ω)、360W/ch(1Ω:音楽信号)／ブリッジ接続180W(8Ω)、360W(4Ω)、720W(2Ω:音楽信号) ●周波数特性 0.5Hz～160kHz +0 -3.0dB ●IMひずみ率 0.01%以下 ●ダンピングファクター 500(EIA 8Ω負荷 50Hz) ●S/N 115dB以上(A補正) ●入力感度 0.76V

主な機能

●対数圧縮アナログ・パワーメーター ●ゲイン切替スイッチ ●入力切替ボタン ●メーター-ON/OFF、感度切替スイッチ ●スピーカー切替ボタン ●モード切替スイッチ ●バランス入力装備 ●バランス入力端子の位相切替スイッチ ●消費電力 200W(無入力時)、410W(電気用品安全法) ●最大外形寸法 465mm(W)×211mm(H)×464mm(D) ●質量 31.9kg

*付属品: AC電源コード

純A級ステレオ・パワーアンプ

CLASS-A 30W/ch STEREO POWER AMPLIFIER

A-36



磨き上げた結晶・・・純A級ステレオ・パワーアンプの基本モデル——A-36は、A-200やA-70などの卓越した設計テクノロジーを受け継ぎ、音に対するこだわりと魅力溢れる音質を追求して、純A級ステレオ・パワーアンプとして細部に至るまで念入りに「磨き上げた」充実のベーシック・モデルです。出力素子に「パワー-MOSFET」をチャンネル当たり3/バラレル・プッシュプル構成、インスツルメンテーション・アンプ方式を採用して信号経路をバランス伝送化、〔MCS+〕回路、カレント・フィードバック増幅回路を搭載して、より一層性能・音質を向上させました。強力な電源部により、1Ωの低インピーダンス負荷で150W（音楽信号）の余裕ある出力を実現、さらにブリッジ接続にして、より大出力モノフォニック・パワーアンプにアップグレードすることができます。また、出力回路にはリレーの代わりに機械的接点がなく長期信頼性に優れた「MOSFETスイッチ」を使用するなど、最高グレードの素材や回路を巧みに駆使することにより、徹底的に低インピーダンス化し、DF（ダンピングファクター）：400を実現しました。

主な保証特性

●定格連続平均出力 30W/ch（8Ω）、60W/ch（4Ω）、120W/ch（2Ω）、150W/ch（1Ω：音楽信号）／ブリッジ接続120W（8Ω）、240W（4Ω）、300W（2Ω：音楽信号）●周波数特性 0.5Hz～160kHz +0 -3.0dB●IMひずみ率 0.01%以下●ダンピングファクター 400（EIA 8Ω負荷 50Hz）●S/N 112dB以上（A補正）●入力感度 0.62V

主な機能

●対数圧縮アナログ・パワーメーター●ゲイン切替スイッチ●入力切替ボタン●メーターOFF/ピークホールド/ノーマルスイッチ、メーター感度切替ボタン●オペレーションスイッチ●バランス入力装備●消費電力 155W（無入力時）、270W（電気用品安全法）●最大外形寸法 465mm（W）×171mm（H）×425mm（D）●質量 22.8kg

*付属品：AC電源コード

ステレオ・パワーアンプ

700W/1Ω STEREO POWER AMPLIFIER

P-6100



P-6100は、出力素子に「パワー-MOSFET」を採用し、AB級動作のモノフォニック・パワーアンプM-6000のステレオ・バージョンとして誕生した、ハイエンドのステレオ・パワーアンプです。M-6000の卓越した設計テクノロジーを受け継ぎ、インスツルメンテーション・アンプ方式で信号経路をフルバランス化、さらに進化した〔MCS+〕回路、カレント・フィードバック増幅回路を搭載して低雑音化を図り、プリント基板上、低誘電率・低損失の《ガラス布フッ素樹脂基材》を採用するなど、全素材・パーツを極限まで吟味、徹底した高音質再生を追求しました。P-6100の出力素子には、音質・信頼性に定評のある「パワー-MOSFET」を8/バラレル・プッシュプル駆動、筐体外部の大型ヒートシンクにより放熱効果を高め、放熱フィン付きアルミ・ケースに収納された巨大高効率型トイダルトランスと、大容量フィルター・コンデンサー（56,000μF×2）の強力電源部で、1Ωの超低インピーダンス負荷で700W/ch（音楽信号）を達成しました。ブリッジ接続にして、さらに1,400W/2Ω（音楽信号）の大出力モノフォニック・アンプにアップグレードすることができます。

主な保証特性

●定格連続平均出力 110W/ch（8Ω）、220W/ch（4Ω）、440W/ch（2Ω）、700W/ch（1Ω：音楽信号）／ブリッジ接続440W（8Ω）、880W（4Ω）、1,400W（2Ω：音楽信号）●周波数特性 0.5Hz～160kHz +0 -3.0dB●IMひずみ率 0.01%以下●ダンピングファクター 500（EIA 8Ω負荷 50Hz）●S/N 120dB以上（A補正）●入力感度 1.18V

主な機能

●対数圧縮アナログ・パワーメーター●ゲイン切替スイッチ●入力切替ボタン●メーターON/OFF、ホールドタイム切替ボタン●スピーカー切替ボタン●モード切替スイッチ●バランス入力装備●バランス入力端子の位相切替スイッチ●消費電力170W（無入力時）、670W（電気用品安全法）●最大外形寸法 465mm（W）×221mm（H）×499mm（D）●質量 42.7kg

*付属品：AC電源コード APL-1

ステレオ・パワーアンプ

500W/1Ω STEREO POWER AMPLIFIER

P-4200



A-200などの卓越した設計テクノロジーを受け継ぎ、最新技術を惜みなく投入して高いパフォーマンスを実現した本格的な「ステレオ・パワーアンプ」です。入力段にはインスツルメンテーション・アンプを導入して信号経路をフルバランス伝送化、さらに〔MCS+〕回路とカレント・フィードバック増幅回路を搭載して、音質のさらなる向上を図りました。アンプ全体の低インピーダンス化とエネルギーロスを低減して、《ダンピングファクター：500》を達成、出力リレーの代わりに機械的接点がない「半導体（MOSFET）スイッチ」を採用し、理想的なスピーカー駆動を追求しました。高効率大型トイダルトランスと大容量フィルター・コンデンサーによる強力電源部、出力段は広帯域ハイパワートランジスタの3/バラレル・プッシュプル構成で、スピーカーを定電圧駆動します。また、P-4200を2台使用したブリッジ接続により、さらに1,000W/2Ωのモノフォニック・アンプにアップグレードすることができます。

主な保証特性

●定格連続平均出力 90W/ch（8Ω）、180W/ch（4Ω）、360W/ch（2Ω）、500W/ch（1Ω：音楽信号）／ブリッジ接続（2台）360W（8Ω）、720W（4Ω）、1,000W（2Ω：音楽信号）●周波数特性 0.5Hz～160kHz +0 -3.0dB●IMひずみ率 0.01%以下●ダンピングファクター 500（EIA 8Ω負荷 50Hz）●S/N 120dB（GAIN：MAX）、125dB（GAIN：-12dB）A補正●入力感度 1.07V

主な機能

●対数圧縮アナログ・パワーメーター●ホールドタイム切替スイッチ●入力切替ボタン●ゲイン切替スイッチ●モード切替スイッチ●バランス入力装備●位相切替スイッチ●2組のスピーカー端子を装備●消費電力 76W（無入力時）、560W（電気用品安全法）●最大外形寸法 465（W）×190（H）×427（D）mm●質量 28.9kg

*付属品：AC電源コード

モノフォニック・パワーアンプ

1,200W/1Ω MONOPHONIC POWER AMPLIFIER

M-6000



「パワー-MOSFET」搭載、1,200W/1Ωモノフォニック・パワーアンプ・・・独立した完全同一回路のパワーアンプ・ユニット2台を筐体の左右に配置し、並列ドライブに成功。この結果、極めて低出力インピーダンスのパワーアンプを実現、理想的なスピーカー駆動が可能となりました。最新のインスツルメンテーション・アンプを導入、ダブル構成として信号経路をフルバランス伝送化、さらに「Double MCS+回路」とカレント・フィードバック増幅回路を搭載して、SN比、ひずみ率など諸特性を大幅に改善し、高音質を実現しました。900VAの高効率大型トイダルトランスと大容量フィルター・コンデンサーによる強力電源部、出力段は「パワー-MOSFET」16/バラレル・プッシュプル構成で、スピーカーを定電圧駆動します。低誘電率・低損失の《ガラス布フッ素樹脂基材》プリントボードを採用、主要な部品に金メッキを施すなど音の純度を徹底的に磨き上げました。またM-6000を2台使用したブリッジ接続により、さらに2,400W/2Ωのモノフォニック・アンプにアップグレードすることができます。

主な保証特性

●定格連続平均出力 150W（8Ω）、300W（4Ω）、600W（2Ω）、1,200W（1Ω：音楽信号）／ブリッジ接続（2台）600W（8Ω）、1,200W（4Ω）、2,400W（2Ω：音楽信号）●周波数特性 0.5Hz～150kHz +0 -3.0dB●IMひずみ率 0.01%以下●ダンピングファクター 500（EIA 8Ω負荷 50Hz）●S/N 120dB以上（A補正）●入力感度 1.38V

主な機能

●対数圧縮アナログ・パワーメーター●メーターON/OFF、ホールドタイム（3秒/∞）切替スイッチ●ゲイン切替スイッチ●入力切替スイッチ●位相切替スイッチ●バランス入力装備●消費電力 180W（無入力時）、550W（電気用品安全法）●最大外形寸法 465（W）×220（H）×500（D）mm●質量 38.5kg

*付属品：AC電源コード

プレジジョン・ステレオ・プリアンプ

PRECISION STEREO PREAMPLIFIER

C-3800



アキュフェーズのプリアンプは創業以来、進化と伝統を積み重ね、徹底したクオリティ重視の設計と高品位伝送を目指してきました。本機は、創業40周年記念モデルの第一弾として、選り抜いた素材と最新テクノロジーを結集、全てに贅を尽くしプリアンプの最上位モデルとして誕生しました。プリアンプの概念を根拠から変えた革新的技術「AAVA」、本機は更にこれを〈2回路平衡駆動〉とした「Balanced AAVA」を搭載し、〈バランス入力→バランス出力〉となる理想のボリューム・コントロールを実現、全信号系の完全バランス構成を達成し、音楽情報の全てを描き出し、より深い感動をお届けすることが出来ます。内部は、ユニット・アンプ群と高効率トイダル・トランス（2個）による強力電源部を、左右独立としたモノ・コンストラクション構成、自然木バージョン・ウッドケースで本体を収納し、重厚感の中に精緻な美と暖かい雰囲気を感じ出しています。またアナログ・レコード演奏は、フォノ・イコライザーアンプC-27の接続に対応します。

主な保証特性

●全高調波ひずみ率:0.005%以下 (20~20,000Hz間) ●周波数特性 3Hz~200kHz +0 -3dB ●定格入力 252mV ●定格出力 2.0V ●S/N 113dB ●クロストーク -90dB以上/10kHz (EIA) ●ゲイン 12dB/18dB/24dB ●コンベンセーター +2dB/+4dB/+6.5dB (100Hz) ●ヘッドフォン出力レベル 2V (40Ω)

主な機能

●出力切替スイッチ ●位相切替ボタン ●アッテネーター ●コンベンセーター切替スイッチ ●レコーダー・ボタン ●ゲイン切替スイッチ ●バランス・コントロール ●入力文字ディスプレイ ●ボリューム・レベル表示 ●ディスプレイON/OFFボタン ●バランス入・出力装備 ●ヘッドフォン端子 ●ヘッドフォン・レベル切替スイッチ ●EXT PRE端子 ●消費電力 55W ●最大外形寸法 477(W)×156(H)×412(D)mm ●質量 24.8kg

*付属品: AC電源コード APL-1/プラグ付オーディオ・ケーブル ASL-10/リモート・コマンダー RC-210

プレジジョン・ステレオ・プリアンプ

PRECISION STEREO PREAMPLIFIER

C-2820



◆専用オプション
フォノイコライザー・ユニット AD-2820

C-2820は、C-3800で開発されたAAVA関連技術を導入することにより、全素材・パーツを極限まで吟味、C-2810全回路の完成度をさらに高めてフルモデル・チェンジ、徹底した高音質再生を追求したプリアンプです。AAVAの信号回路は完全アナログ処理によるボリューム・コントロールで、音量を可変しても、高SN比・低ひずみ率を維持し、周波数特性の変化や音質変化もほとんどありません。低誘電率・低損失（ガラス布フッ素樹脂基材）のプリント基板で、ライン入力、バランス出力、AAVA、ヘッドフォン・アンプなどの回路を構成、この「計16ユニット・アンプ群」を左右チャンネルに分けてマザーボード上に配置、さらに高効率トイダル・トランス／フィルタ・コンデンサーによる強力電源部も左右独立構成、このモノ・コンストラクションによりチャンネル間の電氣的・物理的干渉を徹底的に防止しています。また、オプションのフォノイコライザー・ユニットAD-2820により、アナログ・レコードにも対応しています。

主な保証特性 (AD-2820増設時)

●全高調波ひずみ率:0.005%以下 (20~20,000Hz間) ●周波数特性 3Hz~200kHz +0 -3dB ●定格入力 DISC:MC 0.25mV/0.08mV, DISC:MM 8.0mV/2.5mV, CD,LINE:252mV ●定格出力 2.0V ●S/N CD,LINE:111dB, DISC:MC 80dB/73dB, DISC:MM 94dB/85dB ●ゲイン 12dB/18dB/24dB ●コンベンセーター +2dB/+4dB/+6.5dB (100Hz) ●ヘッドフォン出力レベル 2V (40Ω)

主な機能

●AD-2820増設時:イコライザー・ゲイン切替、MC入力カインピーダンス切替 ●位相切替 ●アッテネーター ●コンベンセーター切替 ●レコーダー・スイッチ ●ゲイン切替 ●トーン・コントロール ●ボリューム・レベル表示 ●ディスプレイON/OFFボタン ●ヘッドフォン・レベル切替 ●バランス入・出力装備 ●ヘッドフォン端子 ●EXT PRE端子 ●消費電力 34W ●最大外形寸法 477mm(W)×156mm(H)×412mm(D) ●質量 23.7kg (AD-2820増設時:24.6kg)

*付属品: AC電源コード APL-1/プラグ付オーディオ・ケーブル ASL-10/リモート・コマンダー RC-220

プレジジョン・ステレオ・コントロールセンター

PRECISION STEREO CONTROL CENTER

C-2420



◆専用オプション
フォノイコライザー・ユニット AD-2820

アキュフェーズの研ぎ澄まされた感性とC-3800およびC-2820で開発された技術を導入することにより、全回路の完成度を高めてフルモデル・チェンジ、進化した「AAVA方式ボリュームコントロール」を搭載し、徹底的に高音質再生を追求したコントロール・アンプです。AAVAの信号回路は完全アナログ処理によるボリューム・コントロールで、音量を可変しても、高SN比・低ひずみ率を維持し、周波数特性の変化や音質変化もほとんどない画期的な回路です。トランス、フィルタ・コンデンサーなど電源部やユニット・アンプ群を左右チャンネルに分けたモノ・コンストラクションで構成。また、高音質設計のトーン・コントロールや「EXT PRE」機能、入力ポジションごとに位相設定が可能、高音質化を図ったヘッドフォン・専用アンプなど豊富な機能を装備しています。さらに、別売フォノイコライザー・ユニットにより、アナログ・レコードにも対応しています。

主な保証特性 (AD-2820増設時)

●全高調波ひずみ率:0.005%以下 (20~20,000Hz間) ●周波数特性 3Hz~200kHz +0 -3dB ●定格入力 DISC:MC 0.25mV/0.08mV, DISC:MM 8.0mV/2.5mV, CD,LINE:252mV ●定格出力 2.0V ●S/N CD,LINE:109dB, DISC:MC 80dB/72dB, DISC:MM 94dB/84dB ●ゲイン 12dB/18dB/24dB ●コンベンセーター +6dB (100Hz) ●ヘッドフォン出力レベル 2V (40Ω)

主な機能

●AD-2820増設時:イコライザー・ゲイン切替、MC入力カインピーダンス切替 ●位相切替 ●アッテネーター ●コンベンセーター ●レコーダー・ボタン ●ゲイン切替 ●トーン・コントロール ●バランス・コントロール ●ボリューム・レベル表示 ●ディスプレイON/OFFボタン ●バランス入・出力装備 ●ヘッドフォン端子 ●EXT PRE端子 ●消費電力 34W ●最大外形寸法 465(W)×150(H)×409(D)mm ●質量 19.2kg (AD-2820増設時:20.1kg)

*付属品: AC電源コード/プラグ付オーディオ・ケーブル AL-10/リモート・コマンダー RC-220

ステレオ・コントロールセンター

STEREO CONTROL CENTER

C-2120



◆オプション・スロット数: 2
◆オプション・ボード(別売)
DAC-40, AD-30, LINE-10

歴史に残るプリアンプとして高い評価を頂いている40周年記念モデルC-3800の思想・技術を受け継ぎ、全回路の完成度を高めて、さまざまなソースに対応する機能性と高音質を実現した本格的な「コントロール・アンプ」です。アナログ・プリアンプの概念を根拠から変えた革新的技術「AAVA方式ボリュームコントロール」を搭載、音量を可変しても、高SN比・低ひずみ率を維持し、周波数特性の変化や音質変化がほとんどない画期的な回路です。電源部やユニット・アンプ群を左右チャンネルに分けたモノ・コンストラクションで構成し、高音質設計のトーン・コントロールや「EXT PRE」機能、入力ポジションごとの位相設定、高音質化を図ったヘッドフォン・専用アンプなど豊富な機能を装備しています。さらに、USB端子付きデジタル入力ボードやアナログ・レコードの高音質再生が可能なオプション・ボードを用意し、本機でDAC-40のデジタル入力切替やサンプリング周波数表示が可能です。

主な保証特性 (AD-30増設時)

●全高調波ひずみ率:0.005%以下 (20~20,000Hz間) ●周波数特性 3Hz~200kHz +0 -3dB ●定格入力 DISC:MC 0.126mV, DISC:MM 2.5mV, CD,LINE:252mV ●定格出力 2.0V ●S/N CD,LINE:109dB, DISC:MC 68dB, DISC:MM 80dB ●ゲイン 12dB/18dB/24dB ●コンベンセーター +6dB (100Hz) ●ヘッドフォン出力レベル 2V (40Ω)

主な機能

●DAC-40増設時:入力切替、サンプリング周波数表示 ●AD-30増設時:イコライザー・ゲイン切替 ●位相切替 ●アッテネーター ●コンベンセーター ●レコーダー・スイッチ ●ゲイン切替 ●トーン・コントロール 40Hz/100Hz, 8kHz/20kHz切替 ●バランス・コントロール ●ボリューム・レベル表示 ●バランス入・出力装備 ●ヘッドフォン端子 ●EXT PRE端子 ●消費電力 30W ●最大外形寸法 465(W)×150(H)×405(D)mm ●質量 16.8kg

*付属品: AC電源コード/プラグ付オーディオ・ケーブル AL-10/リモート・コマンダー RC-220

※「AAVA(音量調整)システム」は、アキュフェーズ株式会社の特許です。



プレジジョンSA-CDトランスポート

PRECISION SUPER AUDIO CD TRANSPORT

DP-900

DP-900/DC-901は、先進のクオリティと最新テクノロジーを結集、創業40周年記念モデル第2弾となるセパレート型SA-CD/CDプレーヤーです。DP-900は、デジタル出力専用のSA-CD/CDトランスポートで、自社開発による新世代の重量級「SA-CD/CDドライブ」を搭載、防振・制振・低重心設計の高剛性・高精度コンストラクションで優美なディスク・トレイと静寂でスムーズなディスク・ローディング機構を実現しました。1レンズ/ツイン・レーザーダイオードによる高速アクセス・メカニズムにより、ディスクに刻まれたデジタル信号を高純度に引き出します。デジタル出力端子として、SA-CD/CD用の高品位デジタル・オーディオ・インターフェースHS-LINKと、CD専用のCOAXIAL出力端子を装備しています。洗練されたデザインの中に、充実した性能と機能を凝縮し、重厚な「本木目仕上げ」のウッドケースに収納しました。

主な保証特性

●適合ディスク 2チャンネルSA-CD及びCD ●デジタル出力 HS-LINK/COAXIAL

主な機能

●SA-CD/CD切替ボタン ●ディスク・トレイ開閉ボタン ●プレイ・ボタン ●ポーズ・ボタン ●トラックサーチ・ボタン ●ストップ・ボタン ●消費電力 11W ●最大外形寸法 477mm (W) × 156mm (H) × 394mm (D) ●質量 30.0kg

*付属品：AC電源コード APL-1/HS-LINKケーブル AHDL-15/リモート・コマンダー RC-110



プレジジョンMDSDデジタル・プロセッサ

PRECISION MDSD DIGITAL PROCESSOR

DC-901

本機は、デジタル信号の高品位再生を追求したデジタル・プロセッサで、最先端回路と高度なデジタル・テクノロジーを駆使、超高速FPGAによるデジタル演算により、進化した独創的な再生方式MDSD「2倍速の高精度『移動平均フィルター』回路を構成し、DSD信号をストレートにD/A変換します。MDSDは、遅延器と16回路並列駆動『MDS変換方式D/Aコンバーター』の組み合わせで、D/A変換後の信号を総加算して（変換誤差を極小化）すると同時に、高周波領域の不要ノイズを低減する『完全直線位相特性』の優れたハイカット・フィルター機能を両立しています。さらに、ラインバランス独立構成の「Direct Balanced Filter回路」を搭載、無限の可能性を秘めたSA-CDやPC上にある「音楽ライブラリー」のハイレゾリューション・データなど、音楽情報の全てを描き出して高品位な再生を可能とし、より深い感動をお届けいたします。

主な保証特性

●デジタル入力: HS-LINK、BALANCED、COAXIAL、OPTICAL、USB ●サンプリング周波数 32kHz～192kHz PCM（ただし、OPTICALは96kHzまで）、[HS-LINKのみ対応] 2.8224MHz DSD ●周波数特性 0.5～50,000Hz +0～-3.0dB ●全高調波ひずみ率 0.0005%以下（20～20,000Hz） ●S/N 120dB ●ダイナミックレンジ 117dB ●チャンネル・セパレーション 120dB ●定格出力 2.5V (BALANCED、LINE)

主な機能

●入力切替ボタン ●出力レベル・コントロール ●EXT DSPボタン ●デジタル入力端子: HS-LINK、BALANCED、COAXIAL (2系統) ●OPTICAL (2系統) ●USB ●デジタル出力端子 (COAXIAL、OPTICAL) ●EXTERNAL DSP入・出力端子 ●バランス出力装備 ●バランス出力端子の位相切替スイッチ ●DP-900付属のリモート・コマンダーにより、入力切替、レベル・コントロールなど可能 ●消費電力 26W ●最大外形寸法 477mm (W) × 156mm (H) × 394mm (D) ●質量 23.4kg

*付属品：AC電源コード APL-1/プラグ付オーディオ・ケーブル ASL-10/USBユーティリティ CD



SA-CD/CDプレーヤー

SUPER AUDIO CD PLAYER

DP-720/DP-550



DP-720



DP-550

高性能の一体型SA-CD/CDプレーヤー……セパレート型SA-CD/CDプレーヤーの優れたノウハウを受け継ぎ、高品位「SA-CD/CDドライブ」を搭載、防振・制振・低重心設計の高剛性・高精度コンストラクションで優美なディスク・トレイと静粛でスムーズなディスク・ローディングを実現し、ディスクに刻まれたデジタル信号を高純度に再生します。デジタル・プロセッサ部は、独創的なデジタル処理による再生方式（DP-720: MDSD (Multiple Double Speed DSD)、DP-550: MDS+ (Multiple Delta Sigma+)）を搭載し、DSD信号を直接複数個並列駆動のD/Aコンバーターで変換、それぞれのデータを変換後総加算することにより変換誤差の極小化を実現、驚異的な変換精度でひずみ率特性や雑音特性、小信号リニアリティなどの諸特性を大幅に改善、SA-CDが持つ魅力的な音楽の表情を余すところなく描き出します。

■主な保証特性

	DP-720	DP-550
SA-CD/CD		○
DSDディスク		○ (DSFファイルフォーマット)
レーザー・ダイオード発光波長	SA-CD用: 650nm、CD用: 780nm	
サンプリング周波数 (2ch リニア PCM) (2ch 1bit DSD)	32kHz～192kHz/24bit OPTICAL: 32kHz～96kHz/24bit HS-LINKのみ: 2.8224MHz	
D/Aコンバーター	MDSD方式 (DSD信号)、MDS+方式 (PCM信号)	MDS+方式
並列数	8個	4個
フィルター回路	5次バターワース型アナログ・フィルター	
周波数特性	0.5～50,000Hz +0、-3.0dB	0.7～50,000Hz +0、-3.0dB
全高調波ひずみ率	0.0006% (20～20,000Hz)	0.0007% (20～20,000Hz)
S/N	119dB	118dB
ダイナミックレンジ	116dB	115dB
チャンネル・セパレーション	117dB	108dB
定格出力	2.5V (ライン/バランス)	
消費電力	31W	23W
最大外形寸法	477(W)×156(H)×394(D)mm	465(W)×151(H)×393(D)mm
質量	28.0kg	18.5 kg

■主な機能

	DP-720	DP-550
リピート演奏	1曲、全曲	
サンプリング周波数表示	32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 2822.4 (kHz)	32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 2822.4 (kHz)
デジタル入力	HS-LINK	1
	COAXIAL	1
	OPTICAL	1
	USB	○ (タイプBコネクタ)
トランスポート出力	HS-LINK	EXT DSP 1
	COAXIAL	EXT DSP 1
	OPTICAL	— 1
アナログ出力	LINE	1
	BALANCED	1
位相切替	○	
出力レベルコントロール	0dB～-80dB 1dBステップ (デジタル方式)	
外装	本木目ウッドケース	光沢塗装仕上げアルミサイドパネル
その他機能	●SA-CD/CD切替ボタン ●入力切替ボタン ●ディスク・トレイ開閉ボタン ●プレイ・ボタン ●ポーズ・ボタン ●トラックサーチ・ボタン ●ストップ・ボタン ●EXT DSP (DP-720)	

*DP-720 付属品：AC電源コード APL-1/プラグ付オーディオ・ケーブル ASL-10/リモート・コマンダー RC-110
USBユーティリティ CD

*DP-550 付属品：AC電源コード/プラグ付オーディオ・ケーブル AL-10/リモート・コマンダー RC-110/USBユーティリティ CD

自社開発《SA-CD/CDドライブ》を搭載

■外部振動を受けにくい重量級設計の強固なフレームやシャーシ構造体に装着した、高剛性・高精度のコンストラクション。

■粘性ダンパーを使用した、4点フローティング構造の「トラバース・メカニズム」。

■防振・制振・低重心化設計。

■大型ブリッジカバーとメカ・ベースによる強固な一体化構造。

■アルミ・ブロック切削加工の高品位ディスク・トレイと静寂でスムーズなディスク・ローディング機構。



DP-720用



CD専用プレーヤー

COMPACT DISC PLAYER

DP-410

極限の音を追求めたCD専用プレーヤー……自社開発による、高剛性・高精度コンストラクションの〈CD専用ドライブ〉を搭載、静寂で気品漂うディスク・ローディング・メカは、高純度の信号読み取りを実現しました。プロセッサ部は、DACを4個並列駆動した『MDS++変換方式D/Aコンバーター』を搭載、アナログ・フィルタは、ライン/バランス出力の完全独立構成の『Direct Balanced Filter回路』を採用しています。CDトランスポート部とデジタル・プロセッサ部は独立で、デジタル入力とトランスポート出力端子を装備。先進のクオリティと最新デジタル・テクノロジーを結集して、CDソフトの高品位再生を追求、音楽の持つ新たな魅力と豊かな情感を再現します。

主な保証特性・形式

●形式:CDトランスポート及びデジタル・プロセッサ ●CD標準フォーマット、EIA標準フォーマット ●周波数特性 4.0~20,000Hz ±0.3dB ●全高調波ひずみ率 0.001%以下 (20~20,000Hz) ●S/N 114dB以上 ●ダイナミックレンジ 110dB以上 ●チャンネル・セパレーション 110dB以上 ●デジタル入力端子のサンプリング周波数 USB, COAXIAL: 32kHz~192kHz/24bit, OPTICAL: 32kHz~96kHz/24bit (2ch リニア PCM) ●D/Aコンバーター並列数 4個 ●定格出力 2.5V (平衡, 不平衡)

主な機能

●サンプリング周波数表示 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 (kHz) ●プレイ・ボタン ●ポーズ・ボタン ●トラックサーチ・ボタン ●ストップ・ボタン ●入力切替ボタン ●デジタル入力端子 ●USB入力 (タイプBコネクタ) ●トランスポート出力端子 ●消費電力 10W ●最大外形寸法 465mm (幅) × 151mm (高) × 393mm (奥) ●質量 14.0kg

* 付属品: AC電源コード/プラグ付オーディオ・ケーブル AL-10/リモート・コマンダー RC-110/USBユーティリティ CD



MDSD デジタル・プロセッサ

MDSD DIGITAL PROCESSOR

DC-37

DC-37は創業40周年記念モデルのDC-901やDP-720の技術を受け継ぎ、時代の最先端を担うデジタル・プロセッサとして高度なデジタル・テクノロジーを駆使、DSD信号をストレートにD/A変換するMDSD方式を大幅にアップグレードし、5.6448MHz (1bit 2ch DSD) に対応、MDS++動作では384kHz (32bit 2ch PCM) に対応しました。また、機能面では、デジタル入力端子を計6系統装備し、ここにPCや他機種からのデジタル信号を受けて高品位の音楽信号を再生することができます。入力されたデジタル信号のサンプリング周波数表示に加えて、アキュフェーズ初となる、量子化ビット数を実際に測定して数値表示する機能を搭載しました。DC-37は時代を見据え、PCオーディオやハイレゾにも真の実力を発揮する最高峰のデジタル・プロセッサです。

主な保証特性

●デジタル入力: HS-LINK, COAXIAL, OPTICAL, USB ●サンプリング周波数 32kHz~384kHz PCM (ただし、COAXIALは192kHz, OPTICALは96kHzまで)、[HS-LINK, USBのみ対応] 2.8224MHz, 5.6448MHz DSD ●周波数特性 0.5~50,000Hz +0~-3.0dB ●全高調波ひずみ率 0.0006%以下 (20~20,000Hz) ●S/N 119dB ●ダイナミックレンジ 116dB ●チャンネル・セパレーション 117dB ●定格出力 2.5V (BALANCED, LINE)

主な機能

●入力切替ボタン ●出力レベル・コントロール ●デジタル入力端子: HS-LINK, COAXIAL (2系統), OPTICAL (2系統), USB ●バランス出力装備 ●バランス出力端子の位相切替スイッチ ●DP-900, DP-720, DP-550などに付属のリモート・コマンダー RC-110を使用して、入力切替やレベル・コントロールが可能 ●消費電力 10W ●最大外形寸法 465mm (W) × 114mm (H) × 385mm (D) ●質量 14.4kg

* 付属品: AC電源コード APL-1/プラグ付オーディオ・ケーブル ASL-10/USBユーティリティ 2 CD

C-2820/C-2420専用フォノイコライザー・ユニット AD-2820

AD-2820は、C-2820/C-2420専用のフォノイコライザー・アンプ: レコード再生用ユニットで、後面パネルのオプション・スロットに挿入。MC/MMそれぞれのカートリッジにマッチした専用入力回路を備え、あらゆるカートリッジに対して最も優れた性能を発揮するように考慮されています。各機能 (ADゲインとMC入力インピーダンス) の切り替えは、C-2820/C-2420それぞれのパネル面で行えます。



- ADゲイン
 - MC: 60dB, 70dB
 - MM: 30dB, 40dB
- 入力インピーダンス
 - MC: 10Ω, 30Ω, 100Ω, 300Ω
 - MM: 47kΩ
- 対応機種: C-2820, C-2810, C-2800, C-2420, C-2410, C-2400, C-290V, C-290

注意: C-2820, C-2420以外の機種で使用した場合

* ADゲインは、パネル面の表示とは異なり、MM: 「30dB, 40dB」、MC: 「60dB, 70dB」となります。ただしMM: 30dBは変わりません。

* MCインピーダンス 300Ωは、ポジション表示が無いため選択できません。

※旧機種や旧製品への対応など、詳しくは弊社品質保証部へお問い合わせください。



プリアンプ・アンプ/プリアンプのオプション・ボード

※オプションボードの増設枚数や機能、旧機種への対応など、詳しくは弊社品質保証部へお問い合わせください。



USB端子付デジタル入力ボード DAC-40

デジタル機器のデジタル音楽信号を入力して演奏。

COAXIAL: 75Ω同軸ケーブル、IEC 60958/AES-3準拠

: サンプリング周波数 32kHz~192kHz, 24bit

OPTICAL: 光ファイバー、IEC 60958/AES-3準拠

: サンプリング周波数 32kHz~96kHz, 24bit

USB: USBケーブル (タイプBコネクタ)

USB 2.0 High Speed (480Mbps) 準拠

: サンプリング周波数 32kHz~192kHz, 24bit

- 対応機種 (※印はDAC-40の2枚使用不可)
 - C-2000, C-2110, C-2120, C-245 (※), CX-260 (※)
 - E-213, E-250, E-260, E-307 (※), E-308 (※), E-350, E-360
 - E-408, E-450, E-460, E-470, E-530, E-550, E-560, E-600



アナログ・ディスク入力ボード AD-30

アナログ・レコードを再生。高性能ハイゲイン・イコライザーを搭載。

- MC/MM対応

- 入力インピーダンス切替、サブソニック・フィルタ装備
 - MC: ゲイン 66dB, インピーダンス 30/100/300Ω
 - MM: ゲイン 40dB, インピーダンス 47kΩ

- 対応機種

C-2000, C-2110, C-2120, C-245, C-265, CX-260
E-211, E-212, E-213, E-250, E-260
E-307, E-308, E-350, E-360
E-407, E-408, E-450, E-460, E-470
E-530, E-550, E-560, E-600



ライン入力ボード LINE-10

ライン方式の一般的なハイレベル入力端子。

- 対応機種

C-2000, C-2110, C-2120
C-245, C-265, CX-260
E-211, E-212, E-213, E-250, E-260
E-307, E-308, E-350, E-360
E-407, E-408, E-450, E-460, E-470
E-530, E-550, E-560, E-600

付属リモート・コマンダー一覧



RC-110

- 付属機種
 - DP-410
 - DP-550
 - DP-720
 - DP-900



RC-200

- 付属機種
 - E-260
 - E-360



RC-210

- 付属機種
 - C-3800



RC-220

- 付属機種
 - E-470
 - E-600
 - C-2120
 - C-2420
 - C-2820



RC-310

- 付属機種
 - DG-58



RC-410

- 付属機種
 - T-1100



- ◆オプション・スロット数：2
- ◆オプション・ボード（別売）
DAC-40、AD-30、LINE-10

純A級ステレオ・プリメイン・アンプ

CLASS-A 30W/ch INTEGRATED STEREO AMPLIFIER

E-600は40周年記念モデルの流れを汲む最高峰「純A級プリメイン・アンプ」として誕生、最新のテクノロジーと上位セパレートアンプに使用する最高グレードの素材を投入しています。プリアンプ部の「AAVA方式ボリューム・コントロール」にはアルミブロック削り出しの高剛性「ポリウムセンサー機構」を搭載。パワーアンプ部は、インスツルメンテーション・アンプ構成によりバランス伝送化、出力素子に「パワー-MOSFET」を採用し、3パラレル・プッシュプル純A級動作で駆動、徹底したアンプ出力の「低インピーダンス化」により、スピーカーの「定電圧駆動」を追求しています。大電力容量トroidalトランスを搭載した強力電源部により、1Ωの超低インピーダンス負荷で150W/ch（音楽信号）とダンピング・ファクター500を実現しました。また出力リレーの代わりに機械的接点がない「半導体（MOSFET）スイッチ」を採用し、長期信頼性と一層の音質向上を図りました。

主な保証特性（AD-30増設時）

●定格連続平均出力 30W/ch（8Ω）、60W/ch（4Ω）、120W/ch（2Ω）、150W/ch（1Ω：音楽信号）●周波数特性（1W出力時）3Hz～150kHz +0 -3.0dB●ダンピングファクター 500（EIA 8Ω負荷 50Hz）●入力感度 DISC:MC 0.126mV DISC:MM 2.5mV HIGH LEVEL:77.7mV POWER IN:0.617V ●S/N HIGH LEVEL:101dB POWER IN:117dB

主な機能

●位相切替●ボリューム・レベル表示●レコーダー・スイッチ●トーン・コントロール●コンペンセーター●スピーカー切替●メーター作動・照明切替●POWER IN（ライン、バランス）切替●バランス入力装備●スピーカー端子2系統装備●消費電力 160W（無入力時）、260W（電気用品安全法）●最大外形寸法 465mm（W）×191mm（H）×428mm（D）●質量 24.7kg

*付属品：AC電源コード APL-1／リモート・コマンダー RC-220



- ◆オプション・スロット数：2
- ◆オプション・ボード（別売）
DAC-40、AD-30、LINE-10

ステレオ・プリメイン・アンプ

180W/ch INTEGRATED STEREO AMPLIFIER

E-470はハイエンド・プリメインアンプとして高い評価を頂いたE-460をフル・モデルチェンジ、最新技術を惜みなく投入して高いパフォーマンスを実現しました。プリアンプ部の心臓部には性能を向上し、進化した「AAVA方式ボリューム・コントロール」を搭載、パワーアンプ部は、最新のインスツルメンテーション・アンプ方式を採用して信号経路をバランス伝送化、出力素子には「パワー-MOSFET」を3パラレル・プッシュプルで構成、出力回路を低インピーダンス化することによりダンピングファクター：500を実現。さらに（MOSFETスイッチ）によるスピーカー保護回路を搭載するなど電気的性能や信頼性の向上を図っています。高度な設計テクノロジーを結集し、最新回路と最高グレードの素材により、豊かな表現力や優れた潜在能力を引き出します。

主な保証特性（AD-30増設時）

●定格連続平均出力 180W/ch（8Ω両チャンネル動作、20～20,000Hz間、ひずみ率 0.05%）●周波数特性（1W出力時）3Hz～150kHz +0dB -3dB●ダンピングファクター 500（EIA 8Ω負荷 50Hz）●入力感度 DISC:MC 0.126mV DISC:MM 2.5mV HIGH LEVEL:190mV POWER IN:1.51V ●S/N HIGH LEVEL:109dB POWER IN:125dB

主な機能

●位相切替ボタン●ボリューム・レベル表示●レコーダー・スイッチ●トーン・コントロール●コンペンセーター●スピーカー切替●メーター作動・照明切替●POWER IN切替●バランス入力装備●スピーカー端子2系統装備●消費電力 92W（無入力時）、420W（電気用品安全法）●最大外形寸法 465mm（W）×181mm（H）×428mm（D）●質量 24.5kg

*付属品：AC電源コード／リモート・コマンダー RC-220



- ◆オプション・スロット数：2
- ◆オプション・ボード（別売）
DAC-40、AD-30、LINE-10

ステレオ・プリメイン・アンプ

100W/ch INTEGRATED STEREO AMPLIFIER

E-360は、プリメイン・アンプとして圧倒的な人気と信頼を得てきたE-350をフル・モデルチェンジ、E-460と同等の「AAVA方式ボリューム・コントロール」を搭載し、聴感上のSN比を一段と向上させています。そして、音量レベルを数値で表示、常にお好みの音量で音楽をお楽しみいただけます。パワーアンプ部の構成には、最新の「インスツルメンテーション・アンプ」方式を採用して信号経路をバランス伝送化、NFB経路などの見直しによるダンピング・ファクターの大幅な改善など、音質や電気的性能の更なる向上を図りました。出力段は、ハイパワー・トランジスターをパラレル・プッシュプル構成、ハイクオリティなパワーを供給します。プリアンプはトーン・コントロールを始め多彩な機能をフル装備し、さらにUSB端子付きデジタル入力ボードやアナログ・レコードの高音質演奏が可能なオプション・ボードを用意しています。

主な保証特性（AD-30増設時）

●定格連続平均出力 100W/ch（8Ω両チャンネル動作、20～20,000Hz間、ひずみ率 0.05%）●周波数特性（1W出力時）3Hz～150kHz +0dB -3dB●ダンピングファクター 200（EIA 8Ω負荷 50Hz）●入力感度 DISC:MC 0.11mV DISC:MM 2.2mV HIGH LEVEL:142mV POWER IN:1.13V ●S/N HIGH LEVEL:105dB POWER IN:122dB

主な機能

●位相切替ボタン●ボリューム・レベル表示●レコーダー・スイッチ●トーン・コントロール●コンペンセーター●スピーカー切替●メーター作動・照明切替●EXT PRE切替●バランス入力装備●スピーカー端子2系統装備●消費電力49W（無入力）、280W（電気用品安全法）●最大外形寸法 465mm（W）×171mm（H）×422mm（D）●質量 21.7kg

*付属品：AC電源コード／リモート・コマンダー RC-200



- ◆オプション・スロット数：1
- ◆オプション・ボード（別売）
DAC-40、AD-30、LINE-10

ステレオ・プリメイン・アンプ

90W/ch INTEGRATED STEREO AMPLIFIER

E-260は、上位機種E-560、E-460、E-360と同じ「AAVA方式ボリューム・コントロール」を搭載し、聴感上のSN比を一段と向上させています。音量レベルを数値で表示可能な機能やスイッチ一つで簡単にプリアンプとパワー部を分離し、それぞれ独立して活用できる「EXT PRE機能」を搭載し、E-250から大幅に改良してフルモデル・チェンジ、一層のグレードアップを図っています。パワーアンプ部は、最新のインスツルメンテーション・アンプ方式を採用して信号経路をバランス伝送化、出力段はハイパワー・トランジスターをパラレル・プッシュプル構成、NFB経路の大幅な見直しによりダンピングファクター：200を実現、ハイクオリティなパワーとドライブ能力を実現しました。オプション・ボードでUSB端子付きデジタル入力ボードやアナログ・レコードの高音質再生が可能です。

主な保証特性（AD-30増設時）

●定格連続平均出力 90W/ch（8Ω両チャンネル動作、20～20,000Hz間、ひずみ率 0.05%）●周波数特性（1W出力時）3Hz～150kHz +0dB -3dB●ダンピングファクター 200（EIA 8Ω負荷 50Hz）●入力感度 DISC:MC 0.11mV DISC:MM 2.2mV HIGH LEVEL:134mV POWER IN:1.07V ●S/N HIGH LEVEL:105dB POWER IN:122dB

主な機能

●位相切替ボタン●ボリューム・レベル表示●レコーダー・スイッチ●トーン・コントロール●コンペンセーター●EXT PREボタン●スピーカー切替スイッチ●バランス入力装備●消費電力 49W（無入力時）、245W（電気用品安全法）●最大外形寸法 465（W）×151（H）×420（D）mm●質量 20.0kg

*付属品：AC電源コード／リモート・コマンダー RC-200

※「AAVA（音量調整）システム」は、アキュフェーズ株式会社の特許です。



PS-1220



PS-520

クリーン電源

PS-1220/PS-520

CLEAN POWER SUPPLY

理想の正弦波と比較して、入力波形を補正する画期的な「波形成形」技術…全く新しい発想のもとに開発したクリーン電源です。不要の高調波成分をカット、ノイズやひずみにより汚染された電源波形を改善し、抜群の電流供給能力と優れた妨害排除能力を誇ります。波形補正の電力を制御するだけですから、大変効率が良く、発熱も少なく、小形・軽量にすることができま。本機は完全なアナログ回路で構成し、入力/出力周波数も同一で、本体からの高調波放射ノイズの心配もありません。合計消費電力1,200VA (PS-1220)、510VA (PS-520) までのオーディオ・映像機器を接続して給電、音質・画像の大幅なアップグレードを図ることができます。絶縁などの厳しい規格や感電保護など、安全性・信頼性の高いホスピタル・グレードのACコンセント (PS-1220:10個、PS-520:8個) を装備しました。

■主な保証特性・機能

	PS-1220	PS-520
定格出力容量 (連続出力)	1,200VA	510VA
定格出力電圧	AC100V±1V	
定格出力電流	12A	5.1A
瞬時電流供給能力	140A	70A
全高調波ひずみ率	0.1%以下	
出力周波数 (入力周波数に同期)	50/60Hz	
入力電圧範囲	AC90V~110V	
入力周波数	50/60Hz	
無負荷時消費電力	60W	50W
ACコンセント	10個 (フロント側:2個、リア側:8個)	8個 (リア側)
最大外形寸法	465 (W) × 243.4 (H) × 500.2 (D) mm	465 (W) × 181 (H) × 386 (D) mm
質量	41.2 kg	23.8kg
機能	●電源スイッチ兼用サーキット・プロテクター ●メーター表示切替ボタン (『AUTO-MONITOR』搭載) ●メーター:出力電力、入・出力電圧、入・出力ひずみ率をモニター可能	

*PS-1220 付属品: AC電源コード APL-1

*PS-520 付属品: AC電源コード



DDS方式FMステレオ・チューナー

DDS FM STEREO TUNER

古今の名曲・名演奏や音楽情報など気楽に楽しめるFM放送は、私たちに教養と安らぎを与えてくれる重要なメディアです。T-1100は、「DDSを採用した新開発フロントエンド」を搭載、最新の高周波テクノロジーと先進デジタル技術との融合をさらに推し進めた、最高峰FMステレオ・チューナーです。中間周波数 (IF) 段以降に高速・高精度DSPを採用して、『可変IF帯域フィルター回路』『マルチパス・リダクション (MPR) 機能』『FMデジタル復調器』『DS-DCステレオ復調器』など主要回路のほとんどを、全く新しい発想によるデジタル信号処理技術によって実現、電波の強弱・混信状況などあらゆる条件に対応して希望の局を受信でき、高品質な音と孤高の性能を達成しました。さらに、高品位のデジタル出力端子やバランス・アナログ出力も装備しています。また、操作性に優れたパルス・チューニング方式によるマニュアル選局が可能で、10局のメモリー/呼び出しができるステーション・ボタンを装備しています。

主な保証特性

●IHF感度 モノ:11dB/ステレオ:29dB ●S/N モノ:90dB以上/ステレオ:85dB以上 ●全高調波ひずみ率 (1kHz) モノ:0.02%以下/ステレオ:0.04%以下 ●ステレオ・セパレーション1kHz:60dB以上 ●デジタル出力:サンプリング周波数48kHz/24bit

主な機能

●10局メモリー選局 ●回転式パルス・チューニング ●ミュート回路ON/OFFボタン ●モード切替ボタン ●IF帯域幅切替ノブ ●LOCAL/DISTANCE切替ボタン ●マルチパス低減ON/OFFボタン ●メーター切り替え (信号強度/マルチパス) ●デジタル出力装備 ●アナログ・バランス出力装備 ●バランス出力端子の位相切替スイッチ ●消費電力 20W ●最大外形寸法 465mm (W) × 140mm (H) × 406mm (D) ●質量 13.0kg

* 付属品: AC電源コード/プラグ付オーディオ・ケーブル AL-10/リモート・コマンダー RC-410



ステレオ・フォノ・アンプ

STEREO PHONO AMPLIFIER

アキュフェーズのアナログ・ディスク再生への取り組みは、創業以来連続と続き、そのノウハウが積み重ねられてきました。C-37は40周年記念モデルC-3800やC-2820にマッチするステレオ・フォノ・アンプの最高峰としてC-27をフルモデルチェンジ、アナログ・テクノロジーの粋を結集し、最新の回路や選り抜いた高音質素子を採用することで、アナログ・ディスクのさらなる魅力を引き出します。C-37はMCヘッドアンプ部とMMイコライザーアンプ部で構成し、左右独立させることによりMC/MM各カートリッジに応じた最適な回路方式を追求、超低雑音トランジスターの採用などさらに低雑音化を実現しました。フォノ・イコライザー・アンプの究極を目指して完成した本機は、種々のカートリッジの味わいと優れた個性を余すところなく再現することができ、伝統的なアナログ・ディスクを高品位な音質で再生します。


主な保証特性 (GAINノーマル時)

●全高調波ひずみ率:0.005%以下 (1kHz、定格出力時) ●RIIAA偏差 10Hz~20kHz MC ±0.3dB、MM ±0.3dB ●入力感度MC 2mV、MM 63mV ●最大入力電圧MC 9mV、MM 300mV ●入力インピーダンス [MC:3Ω、10Ω、30Ω、100Ω、300Ω、1kΩ切替] [MM:1kΩ、47kΩ、100kΩ切替] ●ゲイン [ノーマル:MC 60dB、MM 30dB] [HIGH:MC 70dB、MM 40dB] ●サブソニック・フィルター -12dB/octave、10Hz ●定格出力 2V、50Ω ●S/N MC 100dB、MM 110dB

主な機能

●入力セレクター ●MC/MM切替 ●負荷インピーダンス切替 ●ゲイン切替 ●サブソニック・フィルター ●プレーヤー入力端子/GND端子:3系統装備 ●バランス出力端子装備 ●バランス出力端子の位相切替スイッチ ●消費電力 20W ●最大外形寸法 465 (W) × 114 (H) × 407 (D) mm ●質量 14.5kg

* 付属品: AC電源コード APL-1/プラグ付オーディオ・ケーブル ASL-10



ムービング・コイル型フォノ・カートリッジ

AC-5

- 筐体に振動・誘導を抑えるためにビューターを採用。ビューターは銅を主体としたアンチモンと銅の合金で、手加工による鏡面仕上げをし、ロジウムメッキと金メッキの処理を施しています。
- スタイラスは、レコードカッター針に近い広帯域再生可能なマイクロリッジ針。
- カンチレバーは、伝播速度の速い無垢アモルファス・ボロン。
- マグネットは、温度特性の優れたサマリウム・コバルトType 30。
- コイルは、6N-LCOFC線材を使用したリアルサウンド発電構造。
- 8分割ビュア・ダンパーを採用。

- 発電方式: ムービング・コイル型 ●出力電圧: 0.24mV (1kHz、5cm/sec) ●内部インピーダンス: 4.5Ω (1kHz) ●周波数特性: 20Hz~20kHz (±1dB) ●チャンネル・セパレーション: 30dB (1kHz) ●チャンネル・バランス: 0.5dB (1kHz) ●トラッカビリティ: 80μm/2.0g (300Hz) ●発電コイル 線材: φ0.03mm 6N-LCOFC、配列: 水平軸対称巻 ●磁石: サマリウム・コバルトType 30 ●カンチレバー: φ0.3mm 無垢棒のアモルファス・ボロン ●スタイラス 素材: マイクロリッジ針 ダイヤモンド 0.1mm角、曲率: 3μm×60μm、寿命: 2,000時間 (針圧2.0g) ●針圧 適正値: 2.0g、範囲: 1.7~2.5g ●コンプライアンス 水平: 15×10⁻⁶cm/dyne、垂直: 12×10⁻⁶cm/dyne ●出力端子: φ1.25mm (真鍮に金メッキ) ●推奨負荷抵抗 増幅器の場合100Ω以上、昇圧トランスの場合10Ω以上 ●自重: 11.5g (標準)

デジタル・ヴォイシング・イコライザー

DIGITAL VOICING EQUALIZER

DG-58

DG-58は最先端テクノロジーを駆使した第4世代のデジタル・ヴォイシング・イコライザーです。高精彩・高解像度のIPS液晶ディスプレイを採用、スタイラスペンで希望のカーブを自在に描いて音場補正が可能です。操作性と豊富な表示機能を追求して、より一層簡単な操作で自動測定・補正を可能にしたシンプル・ヴォイシングと好みの音を求めて徹底的に音場補正を追求できるカスタム・ヴォイシングを充実させています。多様な接続方法を考慮して、デジタル入力・出力端子（HS-LINK、COAXIAL、OPTICAL）と高性能なADコンバーター/8MDS++DAコンバーターを搭載した、アナログ入力・出力端子（ライン/バランス）を標準で装備しています。また、USBメモリー接続端子を装備し、特性やイコライザーカーブの他に、画面の表示を鮮明なビットマップによる画像で、そのままUSBメモリーに取り込みが可能です。

主な保証特性

●ヴォイシング 1/6オクターブ67バンド（調整範囲±12dB）●イコライザー 1/6オクターブ80バンド（調整範囲±12dB）●スペクトラム・アナライザー 1/3オクターブ35バンド、リアルタイム方式●利得 +12dB～-90dB可変●再生周波数 0.5～50,000Hz：+0、-3.0dB●アナログ最大入力 1.78V（GAIN 0dB時）

主な機能

●カーソル/エンター・ボタン●ヴォイシングイコライザー機能ON/OFFボタン●チャンネル切替ボタン●メモリー・ボタン●入力切替ボタン●ホーム・ボタン●マイクフォン入力端子●アナログ入力・出力端子●ライン/バランス●デジタル入・出力端子：HS-LINK/COAXIAL/OPTICAL●USB端子：フラッシュ・メモリー接続用●消費電力 24W●最大外形寸法 465（W）×161（H）×396（D）mm ●質量 14.3kg

* 付属品：スタイラスペン/測定用マイクフォン AM-48/マイクフォン・コード（5m）/マイクフォン・ホルダー
AC電源コード APL-1/プラグ付オーディオ・ケーブル ASL-10/リモート・コマンダー RC-310

デジタル・チャンネル・ディバイダー

DIGITAL FREQUENCY DIVIDING NETWORK

DF-55

マルチアンプ方式は究極のオーディオ・システム、その中核をなす第三世代デジタル・チャンネル・ディバイダーDF-55の誕生です。高速・高精度DSPを搭載し、より一層演算誤差の少ない高次のフィルター特性を達成、さらに高性能ハイパス・ストリームDACを採用し、SN比を大幅に改善しました。59ポイントのカットオフ周波数、高次のスロープ特性、タイム・アライメントが可能なディレイ機能、位相、レベルコントロールなど全ての機能をデジタル処理しています。これにより、スピーカー・ユニットの境界能力を引き出し、高次元のシステムを構成、趣味としてのオーディオの醍醐味を味わうことができます。

内蔵のカットオフ周波数（Hz）													（カットオフ特性：-3.0dB、59ポイント）				
10	20	31.5	35.5	40	45	50	56	63	71	80	90	100	112	125			
140	160	180	200	224	250	280	315	355	400	500	560	630	710				
800	900	1000	1120	1250	1400	1600	1800	2000	2240	2500	2800	3150	3550	4000			
5000	5600	6300	7100	8000	9000	10k	11.2k	12.5k	14k	16k	18k	20k	22.4k				

■主な保証特性・機能

* 付属品：AC電源コード APL-1

スロープ特性	6種類：6dB、12dB、18dB、24dB、48dB、96dB/octave -3000～+3000cm（0.5cmステップ）
ディレイ・タイム（距離に換算）	
ディレイ・コンベンサー	ON：自動補正、OFF：手動補正
レベル設定	-40dB～+12dB（0.1dBステップ）
位相	左右：正相/逆相、4/バターン
メモリー（保存/呼び出し）	4チャンネル一括、5種類
表示文字	8文字（登録文字または97文字から選択可能）
アナログ入力	ライン/バランス各1系統 A/Dコンバーター：24bit/176.4kHz

アナログ出力	各チャンネル：ライン/バランス各1系統
D/Aコンバーター	STEREO時：24bit、4MDS++ MONO時：24bit、8MDS++
デジタル入力	HS-LINK、COAXIAL、OPTICAL
サンプリング周波数	HS-LINK、COAXIAL：192kHzまで OPTICAL：96kHzまで
デジタル出力	HS-LINK（5Way以上の追加用）
周波数特性	HS-LINK、2.0～50,000Hz、+0、-3dB
全高調波ひずみ率	0.001%（20～20,000Hz間）

チャンネル・セパレーション	108dB
S/N	デジタル入力時：120dB アナログ入力時：113dB
出力電圧、出力インピーダンス	LINE/BALANCED：2.5V、50Ω
チャンネル数	4Way（使用しないユニットのOFF設定可能）
出力モード	STEREO、MONO L+R、MONO L、MONO R
消費電力	29W
最大外形寸法	465（W）×151（H）×396（D）mm
質量	14.7kg

オーディオ・ケーブル

オーディオ・ケーブルは、音に特有のキャラクターがなく、接続する機器の持つ個性、音楽表現力を100%発揮させることが重要です。アキュフェーズのオーディオ・ケーブルは最新技術を導入、導体材料、絶縁体の材質・構造を徹底的に研究し伝送ロスを低減、多くの試聴を繰り返して創り上げた高品位ケーブルです。

*SR/OFCシリーズとも、5m、7.5m、10mは特注扱いになります。

■ASL/ALタイプ

ライン伝送用。
低接触抵抗で耐腐性に優れた、金メッキのフォノプラグ付。

■ASLC/ALCタイプ

バランス伝送用。
3Pキャノン・タイプのXLRコネクター付。

SRシリーズ <8芯マルチハイブリッド導体>



●型式 8芯マルチハイブリッド構造●中心導体部（高純度7N銅線+3種銅線）●外被絶縁体 PVCダークブラウン、φ8.7mm●絶縁体 ポリエチレン●ループ間総直流抵抗 20mΩ/m●電極間静電容量 378pF/m●絶縁抵抗 40MΩ/km

型番	ケーブル長	プラグ
ASL-10	1.0m（2本）	
ASL-15	1.5m（2本）	フォノプラグ
ASL-30	3.0m（2本）	
ASL-50*	5.0m（2本）	
ASL-75*	7.5m（2本）	フォノプラグ
ASL-100*	10.0m（2本）	

ASLC-10	1.0m（2本）	
ASLC-15	1.5m（2本）	XLRコネクター
ASLC-30	3.0m（2本）	
ASLC-50*	5.0m（2本）	
ASLC-75*	7.5m（2本）	XLRコネクター
ASLC-100*	10.0m（2本）	

OFCシリーズ <無酸素銅（OFC）撚線>



●型式 2芯シールド構造●中心導体部（無酸素銅線+銀メッキ軟銅線）●外被絶縁体 PVCブルー、φ8.0mm●絶縁体 ポリエチレン+発泡ポリエチレン●ループ間総直流抵抗 33mΩ/m●電極間静電容量 170pF/m●絶縁抵抗 40MΩ/km

型番	ケーブル長	プラグ
AL-10	1.0m（2本）	
AL-15	1.5m（2本）	フォノプラグ
AL-30	3.0m（2本）	
AL-50*	5.0m（2本）	
AL-75*	7.5m（2本）	フォノプラグ
AL-100*	10.0m（2本）	

ALC-10	1.0m（2本）	
ALC-15	1.5m（2本）	XLRコネクター
ALC-30	3.0m（2本）	
ALC-50*	5.0m（2本）	
ALC-75*	7.5m（2本）	XLRコネクター
ALC-100*	10.0m（2本）	

電源コード<オーディオ用>



5芯のOFC導体を採用、11.5mmの太さにもかかわらず、しなやかさを併せ持ち、広帯域でニュートラルなエネルギー・バランスと高解像度伝送を目指した、音質重視の電源コードです。

●導体構成 OFC：5芯（撚線マルチ導体）●ケーブル外径 φ11.5mm●定格 125V/15A●プラグ 2P金メッキ（アース線付）●インレット 3P金メッキ

型番	コード長
APL-1	2.0m

デジタル・ケーブル



HS-LINKケーブルは、アキュフェーズのHS-LINKデジタル信号伝送用の専用ケーブルです。HS-LINKコネクター（RJ-45）を装備しているオーディオ機器専用で、それ以外の機器との接続はできません。

●三重シールド付ツイスト・ペアー8芯ケーブル

品名	型番	ケーブル長
HS-Linkケーブル	AHDL-15	1.5m

*ケーブル長 3.0mは特注品となります。 AHDL-30

※製品の仕様・特性および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

Accuphase

ACCUPHASE LABORATORY, INC.
アキュフェーズ株式会社
〒225-8508 横浜市青葉区新石川2-14-10
TEL.045-901-2771（代） FAX.045-902-5052

<http://www.accuphase.co.jp/>

2015年1月現在

PRINTED IN JAPAN A1507Y 851-0180-50 (B5)