

USB端子付デジタル入力ボード

## DAC-50



- 希望小売価格  
80,000円(税別)
- 発売時期  
2017年11月中旬

アナログ・ディスク入力ボード

## AD-50



- 希望小売価格  
60,000円(税別)
- 発売時期  
2017年11月中旬

### 多様なデジタル音源を 高品位なアナログ信号に変換

USB端子付デジタル入力ボード DAC-50



多様化するデジタル音源に対応し、高音質・高精度『MDS変換方式D/Aコンバーター』(旭化成エレクトロニクス社製 AK4490EQをチャンネルあたり2回路並列駆動)を搭載したオプションのデジタル入力ボードです。対応機種のリアパネル側オプション・スロットへ増設すると、デジタル信号を直接入力することができ、ハイグレードな再生を可能にします。入力端子はUSB(タイプB)、OPTICAL(光ファイバー)、COAXIAL(同軸)の3種類を装備し、サンプリング周波数は、USB【PCM】:384kHz/32bit USB【DSD】:11.2M/1bit、COAXIAL:192kHz/24bit、OPTICAL:96kHz/24bitまでの高品位音源に対応します。

#### DAC-50仕様

##### ■ D/Aコンバーター「2MDS」方式

- USB
  - フォーマット : USB2.0ハイスピード(480Mbps)準拠
  - サンプリング周波数 : 32kHz~384kHz(各16~32bit 2ch PCM) 2.8224MHz, 5.6448MHz, 11.2896MHz (1bit 2ch DSD) (11.2896MHz:ASIOのみ)
  - 適合ケーブル : USB2.0タイプBコネクタ付ケーブル(2m以内)
- OPTICAL
  - フォーマット : JEITA CP-1212準拠
  - サンプリング周波数 : 32kHz~96kHz(各16~24bit 2ch PCM)
  - 適合ケーブル : JEITA規格光ファイバー
- COAXIAL
  - フォーマット : IEC 60958 AES-3準拠
  - サンプリング周波数 : 32kHz~192kHz (各16~24bit 2ch PCM)
  - 適合ケーブル : 75Ω同軸デジタルケーブル

● DAC-50をC-2120,E-600,E-470,E-370,E-270に搭載した場合のサンプリング周波数表示について  
192kHzまでのサンプリング周波数はそのまま表示されます。


【PCM】352.8kHz~384kHz

【DSD】2.8224MHz, 5.6448MHz, 11.2896MHz

については問題なく動作しますが、表示のみ「192.0kHz」となります。

##### ● 対応機種(※1)

- C-2000, C-2110, C-2120, C-245(※2), CX-260(※2)
- E-213, E-250, E-260, E-270, E-307(※2), E-308(※2), E-350, E-360
- E-370, E-408, E-450, E-460, E-470, E-530, E-550, E-560, E-600, E-650
- (※1印:入力切替、サンプリング周波数表示等の仕様は対応機種により異なります。)
- (※2印:デジタル入力ボードDAC-\*\*を2枚搭載することはできません。)



\*写真はオプションの増設例です。

### アナログ・レコードを再生する 高性能フォノイコライザー・アンプ

アナログ・ディスク入力ボード AD-50



AD-50はE-650などの対応機種に搭載可能な高性能なフォノイコライザー・アンプです。最新の回路や選び抜いた高音質素材を採用し極限の低雑音化と高精度なRIAA偏差を実現、アナログ・ディスクの持つ魅力やカートリッジの個性を余すところなく引き出します。E-650に搭載すればMC/66dBとMM/40dBの切り替えをフロントパネルから行えます。またMC時には30/100/300Ωの中から最適なインピーダンスを選択可能です。さらにレコードの反りによるウーファのゆれや超低域ノイズが可聴帯域内へおよび悪影響をカットするサブソニック・フィルターを装備しています。

#### AD-50仕様

##### ■ MC/MM対応 フォノイコライザー・アンプ

##### ● MC/MM切替方式

##### ● ゲイン

- MC : 66dB
- MM : 40dB

##### ● 入力インピーダンス

- MC : 30/100/300Ω
- MM : 47kΩ

##### ● サブソニック・フィルター装備

- 25Hz -12dB/octave

##### ● 対応機種

- C-2000, C-2110, C-2120, C-245, C-265, CX-260
- E-211, E-212, E-213, E-250, E-260, E-270
- E-306V, E-307, E-308, E-350, E-360, E-370
- E-406V, E-407, E-408, E-450, E-460, E-470
- E-530, E-550, E-560
- E-600, E-650

※本製品の仕様・特性および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。